SINTEF Produktsertifikat

Nr. 1118

Utstedt: 05.07.2005
Fornyet: 04.11.2025
Gyldig til: 01.12.2030
forutsatt publisert på
www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

Uponor Quick & Easy rørkoplinger

er i samsvar med kravene i

- **EN ISO 15875-3**
- **NKB Produktregler nr. 4**
- **KTW-BWGL (*)**

Innehaver
Uponor GmbH, Industriestrasse 56, DE-97437 Hassfurt

Produsent
Uponor GmbH, Industriestrasse 56, DE-97437 Hassfurt

Produktet er i tillegg produsert ved fabrikk 1141 i Sverige, 1142 i Finland og 1143 i Bulgaria, som angitt i evalueringsrapport datert 11.11.2020

Produkt- og produksjonskontroll
Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse
Uponor Quick & Easy (Q&E) rørkoplinger består av koplingshus/nippel laget av avsinkningsbestandig messing (CW602N eller CW724R) eller plastmaterialet PPSU, støttehylse og PE-Xa-ring med stoppkant. PE-Xa-ringen med stoppkant plassers på utsiden av PEX-røret, som deretter ekspanderes ved hjelp av spesialverktøy. Når koblingen er satt inn, krymper både Q&E-ringen og PEX-røret rundt koblingen.

Følgende dimensjoner inngår:
12 mm, 15 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm, 25 mm, 28 mm, 32 mm, 40 mm, 50 mm, 63 mm og 75 mm

Q&E skal benyttes sammen med Uponor Aqua Pipe (SINTEF Produktsertifikat nr. 0017) og Uponor Combi Pipe (SINTEF Produktsertifikat nr. 0981).

Funksjonskrav i TEK
Driftstrykk
Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk.
Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann
Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.
Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 4.
Produktet er testet for utlekking til drikkevann etter KTW-BWGL.

Andre sertifiseringskrav
Merking
Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.

Avsinkingsbestandighet
Produktet er testet for avsinkingsbestandighet etter EN ISO 6509-1.

Spenningskorrosjon
Produktet er testet for spenningskorrosjon etter ISO 6957.

Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

NORSK AKKREDITERING PROD 007